

T3-..

EN 854 3TE

HYDRAULISCHE SLANG EN 854
TUYAUX HYDRAULIQUE EN 854
HYDRAULIC HOSE EN 854



BINNENMANTEL : oliebestendig synthetisch rubber
VERSTERKING : twee vlechten uit hoogwaardige textieldraad
BUITENMANTEL : synthetisch rubber bestand tegen olie, slijtage & weersinvloeden
TOEPASSING : middeldruk hydraulische leidingen, fuel, minerale en plantaardige oliën, glycol, water, lucht, benzine & smeermiddelen

TUBE INTERIEUR : caoutchouc synthétique résistant à l'huile
REINFORCEMENT : deux tresses en fil textile haute qualité
TUBE EXTERIEUR : caoutchouc synthétique résistant à l'ozon, à l'usure et au vieillissement
APPLICATION : conduites hydrauliques moyenne pression, carburant, des huiles minérales et végétales, glycol, l'eau, l'air, essence & lubrifiants

TUBE : hydraulic oil resistant synthetic rubber
REINFORCEMENT : two high tensile synthetic textile braid
COVER : oil, abrasion, ozone and weather resistant synthetic rubber
APPLICATION : for hydraulic control lines, discharge under medium pressure of hydraulic fluids, fuel, water, oil, air & water



: -40°C / +100°C (met pieken tot / avec pointes jusqu'à / with peeks of +125°C)

Referentie Référence Reference									
	DN	MM	INCH	MM	MM	BAR	BAR	MM	KG/M
T3-5	5	4,8	3/16"	-	12,8	160	640	40	0,15
T3-6	6	6,4	1/4"	-	14,4	145	580	45	0,17
T3-8	8	7,9	5/16"	-	16,9	130	520	55	0,24
T3-10	10	9,5	3/8"	-	18,5	110	440	70	0,27
T3-12	12	12,7	1/2"	-	21,7	93	372	85	0,35
T3-16	16	16,0	5/8"	-	25,9	80	320	105	0,46
T3-20	20	19,0	3/4"	-	29,0	70	280	130	0,52
T3-25	25	25,4	1"	-	35,9	55	220	150	0,68
T3-32	32	31,8	1 1/4"	-	42,3	45	180	190	0,85
T3-38	38	38,1	1 1/2"	-	49,6	40	160	240	1,05

Kleur
Couleur
Colour

