



TWA2240-..

- BINNENMANTEL** : polyamide
VERSTERKING : een aramide vlecht en een vlecht uit hoogwaardig staaldraad
BUITENMANTEL : polyurethaancover, bestand tegen wrijving, slijtage en verandering onder weersinvloeden
TOEPASSING : zeer hoge druk leidingen voor polyols, solventen en verfapplicaties

- TUBE INTERIEUR** : polyamide
REINFORCEMENT : une tresse d'aramide et une tresse en fil d'acier haute qualité
TUBE EXTERIEUR : polyuréthane, résistant à l'usure et au vieillissement
APPLICATION : conduites hydrauliques de polyols, solvants et applications de peinture

- TUBE** : polyamide
REINFORCEMENT : one aramidic fiber braid and one high tensile steel braid
COVER : antiabrasion polyurethane
APPLICATION : very high pressure conduction of polyols, solvents and painting



: -40°C / +100°C (hydrolysestabil tot / stabilisé jusqu'à / stabilized +70°C)

Referentie Référence Reference									
	DN	MM	INCH	MM	MM	BAR	BAR (23°)	MM	KG/M
TWA2240-03	5	4,8	3/16"	-	11,3	500	2000	30	0,17
TWA2240-04	6	6,4	1/4"	-	14,5	700	2800	40	0,25
TWA2240-05	8	7,9	5/16"	-	16,0	500	2000	50	0,29
TWA2240-06	10	9,5	3/8"	-	18,0	425	1700	60	0,34
TWA2240-08	12	12,7	1/2"	-	22,0	375	1500	75	0,45
TWA2240-10	16	16,0	5/8"	-	25,0	250	1000	110	0,51
TWA2240-12	20	19,0	3/4"	-	28,2	225	900	150	0,60
TWA2240-16	25	25,4	1"	-	35,4	200	800	250	0,81

