



R-R..MM

METALEN SPIRAAL, RESSORT DE PROTECTION METALLIQUE METAL PROTECTION SPRING

MATERIAAL Hoogwaardig verzinkt staal
TOEPASSING zware toepassingen
flexibel beschermen in extreme omstandigheden zoals in de mijnen en in de steengroeven

MATERIAUX acier (zingage : galvanisé de haute qualité)
APPLICATION applications lourdes
protéger le tuyau dans des conditions externes dures graves comme dans l'exploitation minière et carrières.

MATERIAL steel (plating : high quality galvanized)
APPLICATION heavy duty applications
protect hose used in severe external conditions such as mines and quarries



-25°C / +100°C

Referentie Référence Reference	Internal Diameter	Length	Wire size	Weight	
	MM	M	MM	KG/10M	
R-R-14MM	14	10	2,3	3,40	
R-R-15MM	15	10	2,3	3,60	
R-R-16MM	16	10	2,3	3,80	
R-R-17MM	17	10	2,3	4,10	
R-R-18MM	18	10	2,3	4,35	
R-R-19MM	19	10	2,3	4,50	
R-R-20MM	20	10	2,3	4,80	
R-R-21MM	21	10	2,3	5,10	
R-R-22MM	22	10	2,3	5,40	

Kleur
Couleur
Colour



R-R..MM

**METALEN BESCHERMING,
RESSORT DE
PROTECTION METALLIQUE
METAL PROTECTION**



Referentie Référence Reference	Internal Diameter	Length	Wire size	Weight	
	MM	M	MM	KG/10M	
R-R-23MM	23	10	2,3	5,60	
R-R-24MM	24	10	2,3	5,80	
R-R-25MM	25	10	2,3	6,00	
R-R-26MM	26	10	2,3	6,30	
R-R-27MM	27	10	2,3	6,50	
R-R-28MM	28	10	2,3	6,70	
R-R-29MM	29	10	2,3	7,00	
R-R-30MM	30	10	2,3	7,10	
R-R-31MM	31	10	2,3	7,35	
R-R-32MM	32	10	2,3	7,70	
R-R-33MM	33	10	2,3	8,00	
R-R-34MM	34	10	2,3	8,20	
R-R-35MM	35	10	2,8	8,70	
R-R-36MM	36	10	2,8	9,10	
R-R-37MM	37	10	2,8	9,60	
R-R-38MM	38	10	2,8	10,00	
R-R-39MM	39	10	2,8	10,50	
R-R-40MM	40	10	2,8	10,80	
R-R-41MM	41	10	2,8	11,00	
R-R-42MM	42	10	2,8	11,20	
R-R-43MM	43	10	2,8	11,40	
R-R-44MM	44	10	2,8	11,70	
R-R-45MM	45	10	2,8	11,90	
R-R-46MM	46	10	2,8	12,30	
R-R-47MM	47	10	2,8	12,50	
R-R-48MM	48	10	2,8	12,80	
R-R-49MM	49	10	2,8	13,00	
R-R-50MM	50	10	2,8	13,10	
R-R-51MM	51	10	2,8	13,40	
R-R-52MM	52	10	2,8	13,70	
R-R-53MM	53	10	2,8	14,10	
R-R-54MM	54	10	2,8	14,50	
R-R-55MM	55	10	2,8	14,70	